

UVJETI UPORABE DRVENIH, VIŠESLOJNIH, ULJENIH PODOVA

Visokokvalitetni drveni podovi, koje proizvodi tvrtka Barlinek, izrađeni su od prirodnog drva. Ovakvi podovi odlikuju se iznimnim uporabnim i estetičkim vrednostima.

Proizvođač pruža jamstvo samo ako je postavljeni pod korišten u skladu s uputama za uporabu:

1. Temperatura zraka u prostoru s drvenim podom trebala bi iznositi od 18°C do 24°C.
2. Relativna vlažnost zraka u prostoriji trebala bi iznositi od 45% do 60%.
3. Maksimalna temperatura na površini dasaka postavljenih na podno grijanje ne smije biti viša od 29°C. Na podove, koji su postavljeni na podno grijanje, zabranjeno je polaganje sagova, staza, postavljanje namještaja bez nožica minimalne visine 10 cm.
4. Podove održavati isključivo sredstvima koja su namijenjena za tu svrhu: „Wax Care Plus”, „Wash Care”, i „Magic Cleaner”. Informacije o metodi i učestalosti djelatnosti vezanih uz održavanje poda nalaze se na pakiranjima sredstava za održavanje i na stranici www.Barlinek.com. Primjena drugih sredstava za održavanje može uzrokovati promjenu boje poda, nastajanje mrlja, promjene skliskosti podloge, gubitak sjaja.
5. Redovno održavanje ograničiti do normalnog usisavanja i metenja poda.
6. Učestalost čišćenja poda ovisi od intenziteta kretanja osoba u prostoriji.
7. Pijesak nanesen na površinu poda što prije ukloniti. Naneseni pjesak uzrokuje ogrebotine na sloju laka i sitna udubljenja i ogrebotine na površinskom sloju drveta.
8. Pred ulazna vrata, balkonska vrata itd. prostorije s drvenim podom postavite otirač, kako bi pomoću njega otresli pjesak, vodu i nečistoću koja može oštetiti površinu poda.
9. Za uklanjanje prašine koristiti suhe, meke četke, usisavač s mekom četkom. Možete koristiti i lako navlažene krpe s dodatkom „Wash Care” ili bez njega. Ni u kojem slučaju nakon čišćenja ne ostavljati mokre tragove.
10. Ispod svih elemenata namještaja i ostale kućanske opreme koja ima neposredni kontakt s podom postaviti podmetače od filca.
11. Ispod fotelja i ostalog namještaja s kotačicima obavezno koristiti zaštitne podloške od umjetnih materijala, podne obloge ili male tepihe koji štite drveni pod od mehaničkih oštećenja. Kontrolirati i odmah uklanjati pjesak i ostale nečistoće koje ulaze ispod zaštitne obloge. Ostavljanje ovakvih nečistoća uzrokuje ogrebotine površinskog sloja poda ispod zaštite.
12. Drvenu podlogu nikad ne prekrivati PE folijom ili drugim materijalima koji ne propuštaju vlagu i zrak.
13. Višeslojni drveni pod mijenja boju pod utjecajem sunčanih zraka (UV zračenje).
14. Pod može biti renoviran putem brušenja i ponovnog uljenja. Proizvođač dopušta da se tijekom obnavljanja poda koristi ulje namijenjeno za drvene podove, uz uvjet da ga se koristi u skladu s uputama primjene. Broj obnavljanja poda, koji se temelji na „skidanju” površinskog sloja drveta, ovisi od dubine mehaničkih oštećenja. Prije mehaničkog renoviranja (brušenje) trebali bi obaviti pregled stanja poda i ocijeniti mogućnost ili nemogućnost mehaničke renovacije.
15. Ako se ne budete pridržavali više navedenih smjernica, automatski gubite jamstvo na materijal i uslugu.
16. Na podnom grijanju Proizvođač dopušta isključivo primjenu višeslojne daske sa sustavom postavljanja plivajući / lijepljeni.
17. Prije montaže višeslojne daske na podno grijanje izvođač radova trebao bi zagrijati podlogu u skladu s „Protokolom grijanja podloge“. Popunjeni i potpisani „Protokol grijanja podloge“ je ujedno privitak Jamstvenom listu. Nedostatak protokola uzrokuje gubitak jamstva na podnu dasku montiranu na sustav podnog grijanja.
18. U plivajućem sustavu preporučena je uporaba podložnih materijala iz ponude Barlinek. Primjena drugih materijala može prouzrokovati nepravilnu montažu cijele obloge.
19. Informacije o montaži višeslojne daske na podno grijanje nalaze se u uputama za montažu i na internetskoj stranici www.Barlinek.com.

VAŽNO: Korisnik/Izvođač radova imaju obvezu upoznati osoblje koje čisti podove s informacijama iz više navedenih „Uvjeta uporabe, višeslojnih, uljenih, drvenih podova.

