

ÕLITATUD KIHILISE PUITPÕRANDA KASUTUSTINGIMUSED

Barlineki toodetud kõrge kvaliteedilised puitpõrandad on valmistatud naturaalsest puidust. Nendel põrandatel on kõrged kasutus- ja esteetilised omadused.

Tootja annab garantii, kui paigaldatud põrandaid kasutatakse tema juhiste kohaselt:

1. Puitpõrandate kasutamise temperatuur ruumis peab olema vahemikus 18°C kuni 24°C.
2. Ruumis suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 45% kuni 60%.
3. Maksimaalne temperatuur põrandaküttega paigaldatud laudadel ei tohi ületada 29°C. Põrandaküttega paigaldatud põrandatele ei tohi asetada vaipasid, vaipkatted ega mööblit ilma jalgadeta, mille minimaalne kõrgus on 10 cm.
4. Põranda hooldust tuleb läbi viia ainult selleks ettenähtud vahenditega: "Wax Care Plus", "Wash Care" ja "Magic Cleaner". Teave põranda hooldamise meetodi ja sageduse kohta on toodud hooldusvahendite pakenditel ja veebilehel www.Barlinek.com. Muude hooldusvahendite kasutamine võib põhjustada põranda värvuse muutumist, plekkide tekkimist, põrandapinna libeduse või läike muutumist.
5. Igapäevane hooldus peaks piirduma tavapärase tolmuimeja kasutamise või põrandapühkimisega.
6. Põranda hooldamise sagedus sõltub liikluse intensiivsusest.
7. Põrandapinnale sattunud liiv tuleks kiiresti eemaldada. Liiv põhjustab laki kihile kriimustusi ning puitpinna väikesi mõlke ja kriimustusi.
8. Uksestist ja terrassiuste ees ning järel tuleb paigaldada porivaibad, mis tõhusalt eemalduvad liiva, vee ja muu mustuse.
9. Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada kuivi, pehmeid harju või tolmuimejat pehme harjaga. Võib kasutada ka kergelt niiskeid lappe koos "Wash Care" tootega või ilma. Pärast koristamist ei tohi põrandale jääda märgi jälgi.
10. Kõik mööbli ja muu sisustuselemendid, mis puutuvad otseselt kokku põrandaga, tuleb varustada viltkatetega.
11. Toolide ja teiste ratastega mööbli alla on kohustuslik asetada põrandat kaitsvaid vaipu, kaitsematte või vaibakesi, et kaitsta põrandat mehaaniliste kahjustuste eest. Tuleb kontrollida ja kiiresti eemaldada liiv või muud mustused, mis satuvad kaitsemati alla, sest sellised mustused põhjustavad põrandapinnakihi kriimustusi kaitsemati all.
12. Puitpõrandat ei tohi mingil juhul katta PE-kile või muude õhu ja niiskuse mitteläbilaskvate materjalidega.
13. UV-kiirguse käes olev puitkihtpõrand muudab aja jooksul oma värvust.
14. Põrandat saab uuendada lihvimise ja taaskordse õlitamise teel. Tootja lubab kasutada renoveerimiseks puitpõrandatele mõeldud õlisid vastavalt nende rakendamisejuhistele. Põranda renoveerimise arv, mis hõlmab puidu pinnakihi "eemaldamist", sõltub mehaaniliste kahjustuste sügavusest. Enne mehaanilise renoveerimise alustamist (lihvimine) tuleks hinnata põrandaseisukorda ja määrata kindlaks mehaanilise renoveerimise võimalus või võimatus.
15. Eespool nimetatud soovitude mittejärgimine põhjustab kohese materjali- ja teenusegarantii kaotuse.
16. Põrandakütte puhul lubab Tootja kasutada ainult kihilisi laudu, mis on paigaldatud ujuv- ja liimisüsteemiga.
17. Enne kihilise plangu paigaldamist põrandaküttele peab investor läbi viima alusplaadi kuumutamise vastavalt "Kuumutusprotokollile". Täidetud ja allkirjastatud "Kuumutusprotokoll" on garantiikaardi lisa. Selle protokolliga puudumine viib põrandaküttesüsteemile paigaldatud põrandalauga garantii kaotamiseni.
18. Ujuvsüsteemis on soovitatav kasutada Barlineki pakutavaid alusmaterjale. Muude materjalide kasutamine võib põhjustada kogu põrandakatte defektse paigalduse.
19. Teave kihilise plangu paigaldamise kohta põrandaküttele on leitav paigaldusjuhendis ning veebilehel www.Barlinek.com.

OLULINE: Kasutajal/investoril lasub kohustus tutvustada koristusmeeskonda ülaltoodud "Õlitatud kihilise puitpõrandakäsitustingimustega."

