

ÖLJYTTEJEN KERROKSELLISTEN PUULATTIOIDEN KÄYTTÖEHDOT

Barlinekin valmistamat korkealaatuiset puulattiat on tehty luonnonpuusta. Näille lattioille on ominaista korkea käyttömukavuus ja esteettisyys.

Valmistaja myöntää takuun edellyttäen, että asennettuja lattioita käytetään hänen ohjeidensa mukaisesti:

1. Puulattioiden käyttölämpötila huoneessa tulisi olla 18 °C:sta 24 °C:een.
2. Huoneen suhteellisen kosteuden tulisi olla 45 % - 60 %.
3. Lattialämmityksellä asennettujen lautojen pinnan enimmäislämpötila ei saa ylittää 29 °C. Lattialämmityksellä asennettaviin lattioihin ei saa asettaa mattoja tai muita tekstiilejä, eikä huonekaluja, joilla ei ole vähintään 10 cm korkeita jalkoja.
4. Lattian hoito tulisi tehdä vain ja ainoastaan siihen tarkoitetuilla tuotteilla: "Wax Care Plus", "Wash Care" ja "Magic Cleaner". Tietoa lattianhoidon menetelmistä ja tiheydestä löytyy hoitotuotteiden pakkauksista sekä osoitteesta www.Barlinek.com. Muiden hoitotuotteiden käyttö voi aiheuttaa muutoksia lattian värissä, tahroja, pinnan liukkauden muuttumista ja kiillon vaihtelua.
5. Päivittäisen hoidon tulisi rajoittua tavanomaiseen imurointiin tai lattian lakaisemiseen.
6. Lattian hoidon tiheys riippuu liikenteen intensiteetistä.
7. Lattian pinnalle levinnyt hiekka tulee poistaa nopeasti. Levitetty hiekka aiheuttaa naarmuja lakkakerrokseen sekä pieniä painaumuksia ja naarmuja puun pintakerrokseen.
8. Sisäänkäyntiovien, terassiovien jne. edessä ja takana puulattiallisissa huoneissa tulisi käyttää ovimattoja, jotka tehokkaasti poistavat hiekkaa, vettä ja muita epäpuhtauksia.
9. Pölyn poistamiseen tulisi käyttää kuivia, pehmeitä harjoja tai pehmeäharjaksista imuria. Voidaan käyttää myös kevyesti kosteita liinoja joko "Wash Care" -aineen kanssa tai ilman sitä. Mistään hinnasta lattialle ei saa jäädä märkiä jälkiä puhdistuksen jälkeen.
10. Kaikkien lattiaan suoraan kosketuksissa olevien huonekalujen tai muiden sisustuselementtien alle tulisi asettaa huopapohjalliset.
11. Tuolien ja muiden pyörillä varustettujen huonekalujen alla on suositeltavaa käyttää muoviset suojamattoja, mattoja tai pieniä mattoja, jotka suojaavat puulattiaa mekaanisilta vaurioilta. Hiekka tai muut suojamatton alle kertyneet epäpuhtaudet tulee poistaa välittömästi, koska tällaiset epäpuhtaudet voivat aiheuttaa pintanaarmuja suojamatton alapuolelle.
12. Puuparkettia ei tule missään tapauksessa peittää PE-kalvolla tai muilla materiaaleilla, jotka eivät päästä läpi kosteutta ja ilmaa.
13. Kerrospuulattian väri muuttuu ajan myötä valon (UV-säteet) vaikutuksesta.
14. Lattiaa voidaan uudistaa hiomalla ja uudelleen öljymällä. Valmistaja sallii puulattialle tarkoitettujen öljyjen käytön huoltoa varten niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Uudistusten määrä, jotka sisältävät puun pintakerroksen "poistamisen", riippuu mekaanisten vaurioiden syvyydestä. Ennen mekaaniseen uudistukseen (hionta) ryhtymistä lattian kunto tulisi analysoida ja arvioida mekaanisen uudistuksen mahdollisuus tai mahdottomuus.
15. Edellä mainittujen suositusten noudattamatta jättäminen aiheuttaa välittömän takuun menettämisen materiaalille ja palvelulle.
16. Lattialämmityksen tapauksessa valmistaja sallii ainoastaan kerroksellisten lauttojen käytön kelluvassa ja liimatussa asennusjärjestelmässä.
17. Ennen kerrosaudan lattialämmitykseen asettamista sijoittajan tulisi suorittaa alustan lämmitys "Alustan lämmitysprotokollan" mukaisesti. Täytetty ja allekirjoitettu "Alustan lämmitysprotokolla" on liitteenä takuutodistuksessa. Tämän protokollan puuttuminen aiheuttaa lattialämmitysjärjestelmään asennetun lattialaudalle takuun menettämisen.
18. Kelluvassa järjestelmässä on suositeltavaa käyttää Barlinekin tarjonnan mukaisia alustoja. Muiden materiaalien käyttö voi johtaa koko lattian virheelliseen asennukseen.
19. Tietoa kerrosaudan asentamisesta lattialämmitykselle löytyy asennusohjeista sekä verkkosivustolta www.Barlinek.com.

TÄRKEÄÄ: Käyttäjän/sijoittajan vastuulla on tutustuttaa siivoushenkilökunta edellä kuvattuihin "Öljyttejen kerroksellisten puulattioiden käyttöehtoihin".

