

ALYVUOTŲ MEDINIŲ SLUOKSNIUOTO GRINDŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Aukštos kokybės medinės grindys, pagamintos „Barlinek“, yra natūralios medienos. Šios grindys pasižymi puikiomis naudojimo ir estetikinėmis savybėmis.

Gamintojas suteikia garantiją, jei grindys naudojamos pagal jo nurodymus:

1. Medinių grindų naudojimo temperatūra patalpoje turėtų būti 18°C – 24°C.
2. Santykinė drėgmė patalpoje turėtų būti 45% – 60%.
3. Didžiausia temperatūra, ant grindų lentų, sumontuotų ant grindų šildymo, paviršiaus neturėtų viršyti 29°C. Ant grindų, sumontuotų ant šildomų grindų, draudžiama dėti kilimus, kilimėlius ar baldus be kojelių, kurių minimalus aukštis yra 10 cm.
4. Grindis prižiūrėti reikia tik tam skirtomis priemonėmis: „Wax Care Plus“, „Wash Care“ ir „Magic Cleaner“. Informacija apie grindų priežiūros metodą ir dažnumą pateikiama priežiūros priemonių pakuotėse ir svetainėje www.Barlinek.com. Kitų priežiūros priemonių naudojimas gali pakeisti grindų spalvą, sukelti dėmes, pakeisti grindų paviršiaus slidumą ir blizgesį.
5. Kasdienė priežiūra turėtų apsiriboti įprastu dulkių siurbimu ar grindų šlavimu.
6. Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo.
7. Smėlis, patekęs ant grindų paviršiaus, turėtų būti greitai pašalintas. Patekęs smėlis sukelia įbrėžimus ant lako sluoksnio bei mažas įdubas ir įbrėžimus medienos viršutiniame sluoksnyje.
8. Prieš ir už įėjimo durų, terasos durų ir pan., patalpoje, kurioje įrengtos medinės grindys, turėtų būti dedami kilimėliai, efektyviai pašalinantys smėlį, vandenį ir kitus teršalus.
9. Dulkių valymui turėtų būti naudojamos sausos, minkštos šluotelės arba dulkių siurblys su minkštu šepetėliu. Taip pat galima naudoti lengvai drėgnas šluostes su „Wash Care“ arba be jo. Jokiu būdu po valymo ant grindų neturi likti šlapių pėdsakų.
10. Visų baldų ir kitų interjero elementų, susiliečiančių su grindimis, apačioje turėtų būti pritvirtinti veltinio padeliai.
11. Po kėdėmis ir kitais baldais su ratukais privaloma naudoti apsauginius plastiko kilimėlius, dangas ar kilimėlius, saugančius medines grindis nuo mechaninių pažeidimų. Reikia tikrinti ir greitai pašalinti po apsauginiu kilimėliu patekusį smėlį ar kitus nešvarumus. Tokio tipo nešvarumų nepašalinimas sukels įbrėžimus ant grindų paviršiaus po apsauginiu kilimėliu.
12. Jokiu būdu negalima uždenkti medinių grindų PE plėvele ar kitomis medžiagomis, kurios nepraleidžia drėgmės ir oro.
13. Medinės sluoksniuotos grindys, veikiamos šviesos (UV spinduliai), keis savo spalvą.
14. Grindys gali būti renovuojamos šlifuojant ir pakartotinai alyvuojant. Gamintojas leidžia naudoti medinėms grindims skirtas alyvas pagal jų taikymo instrukcijas. Renovacijų kiekis, kurių metu šalinamas medienos viršutinis sluoksnis, priklauso nuo mechaninių pažeidimų gylio. Prieš pradedant mechaninę renovaciją (šlifavimą) reikėtų įvertinti grindų būklę ir nustatyti mechaninės renovacijos galimybę ar nebuvimą.
15. Aukščiau pateiktų rekomendacijų nesilaikymas sukelia neatidėliotiną garantijos praradimą medžiagai ir paslaugai.
16. Grindų šildymo atveju gamintojas leidžia naudoti tik sluoksniuotas lentas plaukiojančioje ir klijuotoje sistemoje.
17. Prieš montuojant sluoksniuotą lentą ant grindų šildymo, investuotojas turi atlikti pagrindo išdeginimą pagal „Pagrindo išdeginimo protokolą“. Užpildytas ir pasirašytas „Pagrindo išdeginimo protokolas“ yra garantijos kortelės priedas. Šio protokolo nebuvimas lemia garantijos praradimą grindų lentoms, sumontuotoms ant grindų šildymo sistemos.
18. Plaukiojančioje sistemoje rekomenduojama naudoti „Barlinek“ siūlomus paklotus. Kitų medžiagų naudojimas gali sukelti netinkamą visos grindų dangos montavimą.
19. Informacija apie sluoksniuotos lentos montavimą ant grindų šildymo yra montavimo instrukcijose ir svetainėje www.Barlinek.com.

SVARBU: Naudotojas/investuotojas turi pareigą supažindinti valymo personalą su aukščiau aprašytais „Alyvuotų medinių sluoksniuoto grindų naudojimo sąlygomis“.

